



КИП-МГ4

многоканальный газоанализатор



Надежный выбор

Газоанализатор КИП-МГ4 разработан с акцентом на надежность и удобство использования. Он эффективно контролирует наличие до 5 из множества токсичных газов, представленных в линейке моделей. Устройство имеет встроенный датчик падения, а благодаря функции замены сенсора без привязки к уже существующим, его срок службы значительно увеличивается. Газоанализатор КИП-МГ4 легко калибруется автоматически. Широкие возможности настройки и интуитивно понятный интерфейс на русском языке делают КИП-МГ4 отличным выбором для различных применений.

H2S
CO
O2
SO2
NH3
PH3
CL2
CLO2
NO
NO2
HCN
ETO
O3

ПОРОГ	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ТИП
1 ЗНАЧЕНИЕ	1 O2	ЕД: %VOL	ЕД: mg/m³	ВЫБОР
1 ТИП	1 NO2	0 НП 019.5	0 НП 0030	☒ ЗВУК СВЕТ ВИБ
	1 CO	0 ВП 023.5	0 ВП 0125	☒ СВЕТ ВИБ
	1 EX	2	0 STEL 0250	☒ СВЕТ
			0 TWA 0030	
		ОК ОТМЕНА	ОК ОТМЕНА	ОК ОТМЕНА
25°C 23:10	25°C 23:10	25°C 23:11	25°C 23:11	25°C 23:12



- Встроенный датчик падения
- Функция добавления и замены сенсора
- Автоматическая калибровка
- Интуитивно понятный интерфейс
- Меню на русском языке



КИП-КОНСАЛТ
газоаналитическое оборудование

в интересах безопасности



Стандартные функции КИП-МГ

- Меню на русском языке
- Автоматическая установка нуля
- Цветной дисплей с функцией поворота экрана на 360°
- Настраиваемые пороги срабатывания
- Датчик неподвижности с функцией предупреждения о падении
- Световая, звуковая и вибро сигнализация с возможностью выбора типа.
- Возможность переключения отображения режимов концентрации
- Функция энергосбережения и настройка яркости
- Отображение средневзвешенных и краткосрочных значений
- Напоминание о сроках калибровки

Дополнительные функции КИП-МГ4

- Функция добавления и замены сенсора
- Самотестирование при включении
- КнопкаSOS на корпусе.
- Журнал записи измеренных значений.

Принадлежности



Кейс для транспортировки газоанализатора



Зонд принудительного отбора пробы КИП-ППР



Калибровочная насадка для КИП-МГ4

Технические характеристики газоанализатора КИП-МГ4

Питание	Литий-ионная подзаряжаемая батарея и зарядное устройство
Сигнализация	Звуковая сигнализация, синхронная вибрация, мигающий светодиод красного цвета
Хранение данных об измеряемых параметрах	Нет
Взрывозащита	P0 Ex da ia I Ma X / P0 Ex ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X/ 0Ex ia IIC T4 Ga X
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм, не более	130×74×37
Вес, грамм	450
Условия эксплуатации	
-температура окружающей среды, °C	от -55 до +55
-атмосферное давление, кПа	от 80 до 120
-относительная влажность воздуха окружающей анализируемой среды	98
Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015	IP 66/67/68
Единицы измерения	%об., млн-1, мг/м3
Способ отбора пробы	Диффузионный, принудительный (опционально),
Время непрерывной работы	72 часа
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	35000
Интерфейс связи с ПК	USB-порт
Материал корпуса	Ударопрочный, антистатичный обрезиненный пластик
Цвет	Синий, опционально возможно изменение цвета корпуса
Гарантия, месяцев	12



КИП-КОНСАЛТ
газоаналитическое оборудование

ДИЛЕРЫ

ООО «ГАЗ-АНАЛИТИК»
+7 (495) 724-99-35 /
zakaz@gaz-analitik.ru

ООО «Техзащита»
8 (495) 930-11-56 / tex-x@tex-x.ru

ООО «КИПКомплект»
+7 (347) 246-43-33 / 266-63-75 /
zakaz@kipkomplekt.ru

ООО «Нефтегазинвест»
tender@neftegasinvest.ru /
+7 (495) 11-82-678

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «КИП-КОНСАЛТ»
+7 (495) 136-74-22
/info@kipkonsalt.ru